

D-Cerno C SL

D-Cerno discussie-unit voor voorzitter, met afneembare microfoon



Beschrijving

De D-Cerno combineert een strak design met digitale signaalverwerking en plug-and-play functionaliteit.

Stijlvol, discreet en onopvallend met een laag profiel: de D-Cerno C SL voelt zich in elke vergaderruimte thuis.

Het systeem is volledig gebaseerd op digitale signaalverwerking. Het resultaat is een kristalhelder geluid en een uitstekende verstaanbaarheid. Twee cruciale elementen voor elke geslaagde meeting.

In een mondiale, geconnecteerde wereld waar communicatie cruciaal is, is immuniteit voor de typische interferentie van mobiele telefoons gewoon een must. De afgeschermd microfoon van de D-Cerno is ongevoelig voor deze storingen, zodat de deelnemers zich op de essentie kunnen concentreren tijdens de vergadering.

Het systeem is zo goed als gebruiksklaar en vereist weinig technische kennis. De bedrading is eenvoudig: gewoon afgeschermd Cat 5-kabels aansluiten tussen de units. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over de IN- en OUT-poort, aangezien de unit automatisch de richting van de signaalstroom detecteert. Dit maakt bekabelingsfouten nagenoeg onmogelijk.

Het systeem heeft als bijkomend voordeel dat het makkelijk uitbreidbaar is: units toevoegen of wegnemen is een koud kunstje. Daardoor is de D-Cerno ideaal voor verhuur.

In vergelijking met de D-Cerno D SL heeft de D-Cerno C SL twee extra knoppen: Prioriteit en Volgende in de rij. De knop Prioriteit schakelt alle microfoons van de deelnemers uit en laat alleen de voorzitter aan het woord. Het is mogelijk deze functie te laten voorafgaan door een geluidssignaal. De knop "Volgende in de rij" geeft het woord aan de volgende spreker in een wachtlijst van sprekers die het woord hebben gevraagd.

De D-Cerno C SL is compatibel met D-MIC microfoons met schroefkoppeling van 30, 40, 50, of 70 cm.

Voordelen

- » Modern, strak en eigentijds ontwerp
- » Duidelijke lay-out en uitstekende respons van de gebruikersknoppen
- » Afneembare microfoonconnector: mogelijkheid om verschillende microfoonlengtes te gebruiken (30, 40, 50, 70, Full Flex)
- » Gemakkelijk te vervoeren en op te bergen dankzij de compacte vormgeving en afneembare microfoon
- » Massieve bodemplaat zorgt voor extra gewicht en stabiliteit

Kenmerken

- » Digitale signaalverwerking
- » Afgeschermd microfoon, immuun voor storing door mobiele telefoons
- » Hoogwaardige ingebouwde luidspreker
- » Hoofdtelefoonuitgang
- » Volumeregeling hoofdtelefoon
- » Microfoon aan/uit-knop
- » Seriële doorlusbekabeling
- » Gepatenteerde fail-safe redundantiefunctie
- » Onzichtbare conferentiebusaansluitingen
- » Tweekleurige balkindicator
- » Drukknop microfoon aan/uit of verzoek om te spreken met 2 signaal leds

Connectiviteit

- » 2 digitale busaansluitingen (IN/OUT - onderling verwisselbaar)
- » Hoofdtelefoonaansluiting

TEL152 Hoofdtelefoon **71.04.0154**
EP152 Oortelefoon **71.04.0155**

- » Schroefkoppeling voor aansluiting van een afneembare microfoon:

D-MIC30SL **71.98.0053**
D-MIC40SL **71.98.0054**
D-MIC50SL **71.98.0055**
D-MIC70SL **71.98.0057**
D-MIC FF **71.98.0059**

- » Er wordt een patchkabel van 2 m meegeleverd met de unit
- » Er is ook een D-Cerno SL transportkoffer verkrijgbaar:

D-Cerno SL TC **71.98.0333**

Certificering

Regio	Certificering
Europa	CE

Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	PC/ABS & Zamak
Kleur	Zwart
Afmetingen (mm)	211,4 (l) × 136 (b) × 48,2 (h)
Afmetingen verpakt (mm)	250 (l) × 150 (b) × 90 (h)
Gewicht	760 g
Gewicht verpakt	975 g
Elektrisch	
Voeding	48 DC, over Cat5 kabel
Stroomverbruik	2 W
Geluidskwaliteit	16 bit digitaal
Frequentierespons	25 Hz-15,000 Hz (± 3 dB)
Hoofdtelefoon	
Impedantie	16-150 Ω
Uitgangsniveau	Max 70 mW 32 Ω
Luidspreker	
Nominaal vermogen	4 W
Gemiddeld geluidsdruk niveau	80 dB SPL op 1m
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 50 °C