

D-Cerno D SL

Pulpit dyskusyjny delegatów z wymiennym mikrofonem



Opis

D-Cerno łączy w sobie elegancki wygląd z cyfrowym przetwarzaniem sygnału i funkcjonalnością plug-and-play.

Stylowy, dyskretny i nierzucający się w oczy, o niskim profilu – D-Cerno D SL doskonale wpisuje się w każde wnętrze sali konferencyjnej.

System oparty jest w pełni na cyfrowym przetwarzaniu sygnału. Efektem jest krystalicznie czysty dźwięk i doskonała zrozumiałość — dwa filary każdego udanego spotkania.

W globalnym, połączonym świecie, gdzie komunikacja ma kluczowe znaczenie, odporność na typowe zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe to absolutna konieczność. Ekranowany mikrofon D-Cerno eliminuje te zakłócenia, dzięki czemu uczestnicy mogą skupić się na istocie spotkania.

System został zaprojektowany do natychmiastowego działania, bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej. Okablowanie jest proste: wystarczy połączyć ekranowane kable Cat5 od jednostki do jednostki. Nie ma potrzeby martwić się o port IN lub OUT, ponieważ urządzenie automatycznie wykrywa kierunek sygnału, co praktycznie eliminuje błędy połączeń

Dodatkową zaletą systemu jest łatwa skalowalność – zwiększanie lub zmniejszanie liczby jednostek jest niezwykle proste, co czyni D-Cerno idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wynajmu.

D-Cerno D SL jest kompatybilny z mikrofonami D-MIC z mocowaniem śrubowym (screw-lock) o długościach 30, 40, 50, 60 lub 70 cm.

Zalety

- » Nowoczesny, elegancki i współczesny design
- » Przejrzysty układ przycisków
- » Odłączane złącze mikrofonowe: możliwość stosowania mikrofonów o różnych długościach (30, 40, 50, Full Flex)
- » Łatwy w transporcie i przechowywaniu dzięki kompaktowej konstrukcji i odłączanemu mikrofonowi
- » Solidna dolna obudowa zapewniająca stabilność

Funkcje

- » Cyfrowe przetwarzanie sygnału
- » Ekranowy mikrofon odporny na zakłócenia od telefonów komórkowych
- » Wysokiej jakości wbudowany głośnik
- » Wyjście słuchawkowe z regulacją głośności
- » Przycisk włączania i wyłączania mikrofonu
- » Okablowanie typu loop-through (łańcuchowe)
- » Opatentowana funkcja redundancji awaryjnej
- » Ukryte złącza magistrali konferencyjnej

- » Dwukolorowy wskaźnik LED
- » Przycisk mikrofonu z funkcją włącz/wyłącz lub zgłoszenia do głosu z dwoma diodami sygnalizacyjnymi

Złącza

- » 2 cyfrowe złącza magistrali (IN/OUT - zamienne)
- » Złącze słuchawkowe

TEL152 Słuchawki **71.04.0154**

- » Gniazdo z mocowaniem śrubowym do podłączenia wymiennego mikrofonu:

D-MIC 30 SL **71.98.0053**
D-MIC 40 SL **71.98.0054**
D-MIC 50 SL **71.98.0055**
D-MIC 60 SL **71.98.0056**
D-MIC 70 SL **71.98.0057**
D-MIC 70 FF **71.98.0059**

- » Do zestawu dołączony jest kabel połączeniowy o długości 2m
- » Dostępna jest również walizka transportowa D-Cerno SL:

D-Cerno AE TC **71.98.0334**

Certyfikacja

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane Techniczne

Parametry Mechaniczne

Materiał	PC/ABS & Zamak
Kolor	Czarny
Wymiary (mm)	211,4 × 136 × 48,2 mm
Wymiary opakowania (mm)	250 × 150 × 90 mm
Waga	760g
Waga z opakowaniem	975g

Parametry Elektryczne

Zasilanie	48 DC, Kabel Cat5 e
Pobór mocy	2 W
Jakość audio	16 bit cyfrowy
Reakcja na częstotliwość	25 Hz-15,000 Hz (± 3 dB)

Słuchawki

Impedancja	16-150 Ω
Poziom głośności	Maks. 70 mW 32 Ω

Głośnik

Moc znamionowa	4 W
Szum równoważny	80 dB SPL w 1m

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	5 to 50 °C
Wilgotność	Klasa ochrony EP10 Zgodny z IEC 60069_2.14