

# Lingua CHC

## Lingua digitale infrarood oplaadkoffer



### Beschrijving

De Lingua oplaadkoffer kan tot 64 Lingua infrarood ontvangers tegelijk opladen. In slechts 4 uur zijn alle ontvangers volledig opgeladen.

De koffer is ontworpen voor intensief gebruik en veilig transport. Hij is gemaakt van duurzame, robuuste materialen en heeft verschillende handgrepen. Daardoor is hij gemakkelijk en comfortabel mee te nemen. De koffers mogen ook gewoon op elkaar worden gestapeld. In het bovendeksel is er tot slot ruimte om kabels op te bergen.



De Lingua oplaadkoffer wordt ook geleverd met een slimme webserver. Een gebruiksvriendelijke visuele

voorstelling van de laadkoffer geeft met één oogopslag alle informatie over de ontvangers. De webserver toont oplaadpercentages, de volledig opgeladen status, indicaties van mogelijke fouttoestanden en biedt de mogelijkheid de ontvangers eenvoudig te updaten naar de nieuwste firmware.

### Kenmerken

- » Plaats voor 64 ontvangers (met statusled)
- » Snel opladen
- » Stevige koffer voor veilig transport
- » Ingebouwde webserver
- » Mogelijkheid om de Lingua CHC in cascade te schakelen (via netwerk en voeding)
- » Eenvoudige updates van Lingua CHC en Lingua-ontvangers
- » Resetknop fabrieksinstellingen
- » Lingua CHC statusled

### Connectiviteit

- » 2 Ethernet-aansluitingen
- » 2 Netaansluiting (voor cascadering)
- » 64 ontvangers

## Certificering

Regio	Certificering
Europa	CE

## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	RAL 9011
Afmetingen (mm)	515 (b) × 275 (h) × 405 (d)
Afmetingen verpakt (mm)	575 (b) × 295 (h) × 425 (d)
Gewicht (leeg)	12.500 g
Gewicht (vol: 64 ontvangers)	20.000 g
Gewicht verpakt (leeg)	13.500 g
Elektrisch	
Netspanning	~ 100-240 V; 50-60 Hz
Max. stroomverbruik	200 W
Stroomverbruik zonder ontvangers	10 W
Zekering	T 1,25 A L (~ 250 V) T 2,5 A L (~ 125 V) Standaard uitgerust voor 230V
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 – 45 °C
Opslag- en transporttemperatuur	-20 – 70 °C
Vochtigheid	<95%, >5%