

Confidea F-DIV

Confidea Flushmount Delegate Interpretation & Voting Unit



Beschrijving

De Confidea F-DI van Televic is het paneel voor afgevaardigden voor elementaire discussiesystemen, uitgerust met een geïntegreerde luidspreker, simultaanvertaling en elektronisch stemmen.

Het kleine formaat in een elegante behuizing maakt minimalistische integratie in elk vergadermeubilair mogelijk. De ingebouwde luidspreker creëert een gedistribueerd geluidsveld in de vergaderruimte, waardoor de verstaanbaarheid wordt verbeterd zonder dat in de vergaderruimte nog een geluidssysteem nodig is.

Het paneel heeft een stekker met schroefaansluiting voor een verwijderbare microfoon (verkrijgbaar in versies van 30, 40 of 50 cm). Voor slechthorenden of voor het aansluiten van een hoofdtelefoon is een stekkerhouder van 3,5 mm aanwezig. Voor simultaanvertalingen heeft het paneel een kanaalkiezer en voorziet het in de mogelijkheid om het geluidsniveau van de hoofdtelefoon aan te passen.

Het informatiescherm toont de ISO-code van de geselecteerde taal en de instelling van het geluidsniveau. Het stelsysteem omvat 5 stemknoppen en een RFID-kaartlezer voor identificatie en authenticatie. De voorzittersversie van dit paneel heeft extra bedieningselementen (zie Confidea F-CIV 71.98.0514).

Voordelen

De Confidea F-DIV is een slanke en discrete oplossing die perfect geschikt is voor vergaderruimtes waarin geen geluidssysteem aanwezig is. De mogelijkheid om een hoofdtelefoon aan te sluiten, geeft slechthorenden toegang tot het systeem. De duidelijke en eenvoudige kanaalselectie maakt conferenties met simultaanvertaling mogelijk. Het bereik van 5 stemknoppen maakt eenvoudige en gedetailleerde stemopties mogelijk.

Het apparaat is in verschillende kleuren, maten en afwerkingen verkrijgbaar om naadloos in elke omgeving te integreren. De Confidea F-DIV wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk en redundante bekabeling voor maximale betrouwbaarheid. Tot slot is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons.

Kenmerken

- » Basis discussiefunctie
- » Tolkfunctie
- » Stemfunctie
- » Microfoondrukknop met ingebouwd ledlampje
- » 5 duidelijke stemknoppen met ledlampjes: ++/+0/--
- » Volumeregeling aan de hoofdtelefoon
- » Schakelaar voor taalkeuze
- » Scherm voor informatiekeuze
- » Ingebouwde luidspreker
- » Ronde hoeken voor eenvoudige installatie
- » Het kenmerkende, natuurlijke geluid van Televic
- » Verkrijgbaar in aangepaste kleuren, maten, afwerkingen

Connectiviteit

- » Microfoonstekker met schroefsluiting.
Microfoons afzonderlijk verkrijgbaar.

D-MIC30SL	71.98.0053
D-MIC40SL	71.98.0054
D-MIC50SL	71.98.0055

- » Twee RJ 45-stekkers voor doorlusbekabeling
- » 3,5 mm stereo stekkerhouder voor hoofdtelefoon
- » Plixus-voeding

Software

- » Om het apparaat volledig te configureren, beheren en gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn verkrijgbaar:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102
CoCon Voting	71.98.1104
CoCon Authentication	71.98.1105
CoCon Interpretation	71.98.1107

Certificeringen

Regio	Certificering
Europa	CE

Technische gegevens

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger coating Carbon 01
Afmeting (mm)	250 (b) × 80 (h) × 70 (d)
Afmeting verpakt (mm)	285 (b) × 120 (h) × 85 (d)
Gewicht	880 g
Gewicht verpakt	1.000 g
Elektrisch	
Spanning	48 VDC
Huidig verbruik	4,5 W
Kaartlezer	ISO 14443 MIFARE-kaartlezer DESfire EV1-ondersteuning
Luidsprekeruitgang	
Maximaal uitgangsvermogen	> 1 W
Frequentierespons	200-20.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1%
Laadweerstand	8 Ω
Uitgang hoofdtelefoon	
Maximale uitgang	> 10 mW
Frequentierespons	22-22.000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0,1%
Laadweerstand	16-32 Ω
Ingang microfoon	
Dynamisch bereik	> 90 dB
Frequentierespons	20-20.000 Hz
THD @ nominaal niveau	0,1%
Scherm	
Type scherm	OLED
Resolutie	128 × 64
Hoogte van de tekens	5 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0-45°C
Bewaartemperatuur	-20-60°C
Luchtvochtigheid	<95%, >5%

Technische tekening

