

# Plixus V-OUT

## Plixus Video-OUT-Box



### Beschreibung

Die Plixus Video-OUT-Box ist die perfekte Ergänzung, um Videostreams aus dem Plixus®-Netzwerk für ein externes Gerät bereitzustellen.

Präsentationen, aufgezeichnete Videos, Live-Videos (von der Kamera oder aus einer Videokonferenz) und mehr lassen sich jedem Display oder Projektor zur Verfügung stellen.

Um maximale Kompatibilitätsoptionen zu gewährleisten, verfügt die Plixus Video-OUT-Box über mehrere Schnittstellen. Sie hat 2 Plixus-Konferenznetzwerk-Ports, einen HDMI- Ausgang, potenzialfreie Kontakte und einen Videoauswahlanschluss. Videostreams können mithilfe des Plixus V-SEL-Zubehörs ausgewählt oder durch Kontakt zwischen Floor und dem jeweiligem Stream bereitgestellt werden. Installateure profitieren somit von großer Flexibilität. Auch die Montage des Geräts ist kinderleicht: Die Video-OUT-Box hat VESA- und DIN-Schiene-Montageoptionen.

Nicht zuletzt bietet sie den Komfort der Plixus-Architektur: Für die Verbindung mit dem Netzwerk ist lediglich ein einfaches CAT 5e-Kabel erforderlich.

### Merkmale und Vorteile

- » Plug-and-Play-Konfiguration
- » Ein einziges CAT 5e-Kabel genügt
- » Unterstützung für alle Formate bis zu 1080p/60
- » Eine Video-Out-Box kann einen der sechs im Plixus-Netzwerk verfügbaren Videostreams anzeigen.
- » Mehrere Video-Out-Boxen können zu einer Video-Ausgabegruppe zusammengefasst werden.
- » Die Auswahl des Video-Ausgabestreams erfolgt über:
  - › Festes Routing innerhalb der CoCon Video-Routing-Anwendung
  - › Individuelle Streamauswahl mit den optionalen Videoauswahl-tasten (V-SEL erforderlich)
  - › Individuelle Streamauswahl über die auf der Video-Out-Box verfügbaren potenzialfreien Kontakte
  - › Ausgabekonfigurierung via API auf einen der verfügbaren Plixus-Streams
- » Übertragung von lippsynchronem Video mit einer Verzögerung von weniger als einem Einzelbild
- » Problemlose Integration in das Plixus-Netzwerk
- » Geringer Platzbedarf
- » VESA-Montageoption
- » DIN-Schiene-Montageoption

## Konnektivität

- » 2 Konferenzports
- » 1 HDMI OUT (mit Schraubanschluss)
- » Potenzialfreie Kontakte
- » Slot für Videoanforderung
- » Plixus-Stromversorgung

## Software

- » Um das Gerät vollständig konfigurieren, verwalten und verwenden zu können, ist die folgende Lizenz optional:

**CoCon Video Routing**                      **71.98.1113**

## Zubehör

- » Eine Hardware-Videoanforderungstaste kann an das Gerät angeschlossen werden.

**Plixus V-SEL**                                      **71.98.2923**

## Technische Daten

Mechanik	
Material	Stahl
Farbe	Tiger Carbon 01
Größe (mm)	146 (B) × 26 (H) × 83 (T)
Verpackungsgröße (mm)	Noch festzulegen
Gewicht	280 g
Verpackungsgewicht	Noch festzulegen
Netzwerk-Stromanschluss	
Spannung	Stromaufnahme
0,15 A	Leistungsaufnahme
5,5 W	Konferenznetzwerkports
Power-over-Cable	
Verbindungsgeschwindigkeit	1000 Mbps
Vitesse de liaison	1000 Mb/s