

# Confidea F-BOX\_MIC



## Beschrijving

De Confidea F-Box\_MIC is een D-MIC microfoonconnector met schroefvergrendeling met een kabel van 1,2 m voor een makkelijke aansluiting op de Confidea F-Box-oplossing.

Sluit de kabel gewoon aan op de Confidea F-BOX voor een mooi geïntegreerde oplossing.

De Confidea F-Box\_MIC kan eenvoudig worden aangesloten op de Confidea F-BOX voor paneelmontage op maat. U hoeft alleen maar de kabel aan te sluiten op de MIC-poort.

De connector kan worden gemonteerd op een op maat gemaakt plaat. U kunt dan een D-MIC zwanenhalsmicrofoon in de schroefaansluiting schroeven.

## Kenmerken & Voordelen

- » Hoogwaardige connector met 1,2 m audiokabel
- » Corrosievrije connector

## Accessoires

De F-Box\_MIC kan op de F-BOX (**71.98.0522**) worden bevestigd, samen met andere apparatuur:

Confidea F-modules:

- » **71.98.0524** - Confidea F-BOX\_DL\_PBTN: capacitieve drukknop voor deelnemer/voorzitter met symbool voor spreekvoorziening en LED-indicator + 1,2 m kabel
- » **71.98.0525** - Confidea F-BOX\_MF\_PBTN: capacitieve drukknop voor deelnemer/voorzitter of om te stemmen, met LED-indicator en zonder gegraveerd symbool + 1,2 m kabel
- » **71.98.0526** - Confidea F-BOX\_BTN: drukknop voor deelnemer/voorzitter of om te stemmen, met LED-indicator en zonder gegraveerd symbool + 1,2 m kabel

Microfoons:

- » **71.98.0053** - D-MIC 30 SL: richtmicrofoon 30 cm
- » **71.98.0054** - D-MIC 40 SL: richtmicrofoon 40 cm
- » **71.98.0055** - D-MIC 50 SL: richtmicrofoon 50 cm
- » **71.98.0057** - D-MIC 70 SL: richtmicrofoon 70 cm

## Specificaties

Materiaal	
Afmetingen	Ø 15 mm
Behuizing	Zinklegering 3 + nikkellaag
Contacten	Gedraaide messing contacten + Au/Ni-laag
Mechanisch	
Aanbevolen bevestigingskoppel	4 Nm
ROHS	Conform
Koppelcycli	> 1500
Afmetingen	Zie technische tekening
Afmetingen verpakt	160 x 200 mm
Gewicht (kabel)	34,6 g
Gewicht verpakt	54,4 g
Elektrisch	
Spanning	Max. 60 VAC/DC, 4A
Kabellengte	1,2 m
Max. gelijkstroomweerstand van het contact bij 20°C	3 mOhm
Aantal contacten	5
Audio	
Afgeschermde en aparte audio/datakabels voor verbeterde (RF-) immuniteit	
Kabels met labelaanduiding en adereindhulzen	
Connectorbehuizing / accessoires in de verpakking	
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	32°F - 113°F / 0°C - 45°C
Temperatuur bij opslag en vervoer	-4°F - 140°F / -20°C - 60°C
Vochtigheid	25% - 85%

## Technische tekeningen

