

Confidea F-CM

Confidea Flushmount Chairman Microphone Unit



Beschrijving

De Confidea F-CM van Televic is een microfoonpaneel voor de voorzitter, voor gebruik in elementaire discussiesystemen. De kleine vormfactor, ondergebracht in een elegante behuizing, maakt een minimalistische integratie in elk vergadermeubilair mogelijk.

Omdat het Confidea F-CM-paneel geen geïntegreerde luidspreker heeft, is het bedoeld voor gebruik op locaties waar al een kamergeluidssysteem is geïnstalleerd.

Het paneel heeft een schroefvergrendelingsconnector voor een verwijderbare microfoon (verkrijgbaar in versies van 30, 40 of 50 cm). De voorzittersversie heeft 2 extra knoppen in vergelijking met de deelnemerspost: "Next-in-line" en "Priority".

Voordelen

De Confidea F-CM is een slanke en discrete oplossing die perfect geschikt is voor vergaderruimtes met een bestaand geluidssysteem.

De eenheid is beschikbaar in verschillende aangepaste kleuren, maten en afwerkingen om zich netjes in elke omgeving te mengen. De Confidea F-CM wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk en redundante bekabeling om maximale betrouwbaarheid te garanderen. Ten slotte is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons.

Kenmerken

- » Basis discussiefunctie
- » Tastbare microfoondrukknop met geïntegreerde LED
- » Tactiele "Next-in-line"-drukknop
- » Tactiele "Priority"-drukknop
- » Afgeronde hoeken voor eenvoudige installatie
- » Handelsmerk natuurlijke Televic Sound
- » Beschikbaar in aangepaste kleuren, maten, afwerkingen

Connectiviteit

- » Microfoonconnector met schroefsluiting. Microfoons worden apart verkocht.

D-MIC30SL	71.98.0053
D-MIC40SL	71.98.0054
D-MIC50SL	71.98.0055

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » Plixus aangedrijving

Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102

Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

Specificatie

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger coating Carbon 01
Formaat (mm)	155 (w) × 50 (h) × 85 (d)
Formaat verpakt (mm)	190 (w) × 85 (h) × 105 (d)
Gewicht	280g
Gewicht verpakt	360g
Elektrisch	
Voltage	48 VDC
Huidig verbruik	3 W
Microfoon invoer	
Dynamisch bereik	> 90 dB
Frequentierespons	20-20,000 Hz
THD @ nominaal niveau	0.1%
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslag- en transporttemperatuur	-20 tot 70°C
Relatieve luchtvochtigheid	<95%, >5%

Technische tekening

