

# Confidea F-CS

Sélecteur de canaux Confidea pour un montage encastré



## Description

Confidea F-CS est le panneau délégué de Televic pour l'écoute passive dans les systèmes avec interprétation simultanée.

Son petit facteur, situé dans une valise élégante, permet une intégration minimaliste dans tout mobilier de salle de réunion. De plus, l'appareil peut être montée en paysage ou en portrait, comme en cas d'intégration dans les accoudoirs des sièges de réunion.

Une prise jack de 3,5 mm permet de brancher les écouteurs ou une boucle auditive pour les malentendants. Pour l'interprétation simultanée, le panneau dispose d'un sélecteur de canal et d'un réglage du volume des casques. L'affichage des informations présente le numéro du canal et le code ISO de la langue sélectionnée et des paramètres du volume.

## Avantages

Confidea F-CS est une solution élégante et discrète qui s'intègre parfaitement à 'importe quel contexte, des bureaux aux accoudoirs des sièges d'auditorium. La capacité à connecter les casques permet aussi l'accessibilité aux malentendants. Le sélecteur de canaux clair et facile à utiliser permet de réaliser des conférences d'interprétation simultanée conviviales.

L'appareil est disponible dans une variété de couleurs, de tailles et de finitions personnalisées pour s'intégrer parfaitement à tout environnement. Confidea F-CS est soutenu par le réseau Plixus® et un câblage redondant pour assurer une fiabilité maximale.

## Fonctions

- » Fonction d'écoute passive
- » Fonction d'interprétation
- » Réglage du volume du casque
- » Sélecteur des canaux de langue (64 canaux disponibles)
- » Affichage des informations sur les canaux
- » Angles arrondis pour une installation facile
- » Marque déposée naturelle Televic Sound
- » Montage en paysage ou en portrait (sièges ou accoudoirs)
- » Disponible dans une variété de couleurs, de tailles et de finitions

## Connectivité

- » Deux connecteurs RJ 45 pour le câblage en boucle
- » Prise Jack stéréo de 3,5 mm pour casque d'écoute
- » Alimenté par Plixus

## Logiciel

- » ur une configuration, une gestion et une utilisation complète de l'unité, le logiciel de gestion coCon de Televic est requis. Les licences standards suivantes sont disponibles :

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Interpretation</b>	<b>71.98.1107</b>

## Certificats

Région	Certificat
Europe	CE

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques mécaniques

Matériau	Acier
Couleur	Revêtement Tiger Carbon 01
Taille (mm)	155 mm de large × 50 mm de haut × 30 mm d'épaisseur
Taille avec emballage (mm)	205 mm de large × 85 mm de haut × 40 mm d'épaisseur
Poids	220 g
Poids avec emballage	280 g

### Caractéristiques électriques

Tension	48 V CC
Consommation courante	2 W

### Sortie casque

Sortie maximale	> 10 mW
Réponse en fréquence	22-22 000 Hz
Gamme dynamique	> 90 dB
THD @ niveau nominal	< 0,1%
Impédance de charge	16-32 Ω

## Dessin technique

