

Plixus V-OUT

Plixus Video-OUT Box



Descrizione

Il modello Plixus Video-OUT Box è il compagno perfetto per estrarre qualsiasi video in streaming dalla rete Plixus® per un dispositivo esterno.

Consente di prendere le presentazioni, i video registrati e dal vivo (da una videocamera o in videoconferenza) e molto altro ancora e metterli a disposizione di qualsiasi display o proiettore.

Per garantire le massime opzioni di compatibilità, Plixus Video-OUT Box è dotato di più interfacce. Dispone di 2 porte della rete congressuale Plixus, un'uscita HDMI, contatti secchi e un collegamento per la selezione video. I video in streaming si possono selezionare utilizzando l'accessorio Plixus V-SEL oppure si possono ottenere stabilendo un contatto tra il suono di origine e il rispettivo streaming. Offre dunque agli installatori una flessibilità straordinaria. Anche il montaggio dell'unità è un gioco da ragazzi: Video-OUT Box è dotato di opzioni di montaggio su barra DIN e VESA.

Infine, viene fornito con tutta la comodità dell'architettura Plixus: un semplice cavo CAT 5e è tutto ciò che serve per collegarlo alla rete.

Caratteristiche e vantaggi

- » Configurazione plug and play.
- » È sufficiente un singolo cavo CAT 5e.
- » Supporto di tutti i formati fino a 1080p/60.
- » Una video out box può visualizzare uno dei 6 streaming di video disponibili sulla rete Plixus.
- » Si possono combinare diverse video output box in un gruppo di uscita video.
- » La selezione del flusso di uscita video può essere effettuata tramite:
 - › routing fisso nell'apposita applicazione CoCon Video Routing.
 - › Selezione di singoli flussi con i pulsanti di selezione video opzionali (serve V-SEL).
 - › Selezione di singoli flussi tramite i contatti secchi disponibili nell'output box.
 - › Impostazione dell'uscita su uno dei flussi Plixus disponibili tramite API.
- » Trasporto di video con sincronizzazione labiale con un ritardo inferiore a un singolo fotogramma.
- » Integrazione senza problemi nella rete Plixus.
- » Ingombro ridotto.
- » Opzione di montaggio VESA.
- » Opzione di montaggio su barra DIN.

Connettività

- » 2 porte per le conferenze.
- » 1 uscita HDMI (con blocco a vite).
- » Contatti secchi.
- » Slot di selezione video.
- » Con tecnologia Plixus.

Software

- » Per configurare, gestire e utilizzare appieno il dispositivo, la seguente licenza è opzionale:

CoCon Video Routing **71.98.1113**

Accessori

- » È possibile collegare all'unità un pulsante di selezione video hardware.

Plixus V-SEL **71.98.2923**

Specifiche

Meccaniche	
Materiale	Acciaio
Colore	Tiger Carbon 01
Dimensioni (mm)	146 (l) × 26 (a) × 83 (p)
Formato del prodotto confezionato (mm)	Da stabilire
Peso	280 g
Peso del prodotto confezionato	Da stabilire
Connettore di alimentazione rete	
Tensione	48 VCC
Consumo di corrente	0,15 A
Consumo di energia	5,5 W
Porte della rete congressuale	
Alimentazione tramite cavo	48 VCC
Velocità di collegamento	1000 Mbps