71.98.0058

D-Mic portatile

Microfono direzionale portatile

Descrizione

Il microfono portatile D-Mic è un microfono a trasduttore unidirezionale robusto, flessibile e facile da utilizzare.

> Il cavo spiralato assicura la libertà di movimento degli oratori, mentre l'anello LED integrato mostra lo stato del microfono: attivo o richiesta di intervento.

Grazie al semplice pulsante di accensione/spegnimento e alla schermatura per le interferenze dei cellulari, il microfono portatile D-Mic è il compagno ideale nelle sedi di conferenze.

Specifiche

Meccaniche	
Materiale	Ottone
Colore	Nero opaco, RAL9011
Lunghezza del cavo	Arricciato: 725 mm Allungato: 1500 mm
Dimensioni (mm)	205 (l) x 30 (a) x 30 (p), *cavo escluso*
Formato del prodotto confezionato (mm)	238 (l) × 75 (a) × 82 (p)
Peso	316 g
Peso del prodotto confezionato	395 g
Elettriche	
Principio del trasduttore	Elettrete posteriore (condensatore)
Schema polare	Unidirezionale
Frequenza	100~12.000 Hz
Condizioni nominali	Resistore di polarizzazione = 1k2 Vdd = 3.3 V DC 1 Pa = 94 dB SPL
SPL max a 1 kHz	SPL 115 DB (1% THD+N)
Rapporto segnale/rumore	67 dB A ponderato (rif. 1 Pa)
Sensibilità	-52 dB ± 3 dB (0 dB= 1V/Pa a 1.000 Hz)
Consumo	0,5 mA (senza anello LED) Max 25 mA (con anello LED)
Impedenza	1.2KΩ±30%(a 1KHz)
Collegamento	Connettore JST

Nota:

- Il microfono portatile D-Mic richiede un pannello di montaggio a filo personalizzato per l'integrazione.
- Nel caso in cui debba essere utilizzato con la Confidea F-BOX (rif. 71.98.0522), è necessario tagliare il connettore e collegare i fili al connettore fornito con la Confidea F-BOX.

televic conference