

Confidea T-CI

Confidea Tabletop Chairman Interpretation Unit



Beschrijving

De Confidea T-CI is de tafelbladvoorzitter van Televic voor discussiesystemen in combinatie met simultaanvertaling. Het combineert een slank, eigentijds ontwerp en uitstekende verstaanbaarheid met moeiteloos gebruiksgemak.

Het apparaat heeft een kanaalkiezer en twee hoofdtelefoonuitgangen met een enkele volumeregeling. Hiermee kan een vergadervoorzitter spreken, een spreekverzoek indienen en naar de spreker luisteren in zijn moedertaal.

Een OLED-informatiedisplay geeft het geselecteerde kanaalnummer, de afgekorte kanaalnaam in ISO-formaat en een volumebalk aan. Dit apparaat is ook uitgerust met een RFID-kaartlezer voor identificatie. Dit is ideaal voor vergaderingen met een gratis zitbeleid: het systeem kan bijhouden wie waar zit.

De voorzittersversie heeft 2 extra knoppen in vergelijking met de deelnemerspost: "Next-in-line" en "Priority". Vanuit dit apparaat kan de voorzitter ook het algehele systeemvolume regelen. De units verbinden elkaar in serieschakeling via Cat 5e Plixus®-netwerkbekabeling. De RJ45-connectoren zijn verborgen in de basis van het apparaat en de kabels worden op hun plaats gehouden door twee inkepingen in de behuizing van de eenheid.

Voordelen

De Confidea T-CI is een slanke en stijlvolle oplossing en kan in een handomdraai worden opgezet. De invoer- en uitvoerverbindingen zijn automatisch waarneembaar en uitwisselbaar. Het resultaat is dat de installatie eenvoudig, snel en eenvoudig is, waardoor dit het ideale systeem is voor vaak veranderende omgevingen.

De verwijderbare microfoon is immuun voor interferentie van mobiele telefoons, dus deelnemers kunnen hun telefoon tijdens de vergadering ingeschakeld laten. De Confidea T-CI wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk met redundante bekabeling en hot swapping-opties om maximale betrouwbaarheid te garanderen. Ten slotte is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons.

Kenmerken

- » Ingebouwde hoogwaardige luidspreker die automatisch wordt gedempt wanneer de microfoon actief is, om akoestische feedback te voorkomen
- » Microfoon aan / uit of spreek-spraakknop met twee signaleringsleds
- » Twee hoofdtelefoonuitgangen met enkele volumeregeling
- » OLED-informatieweergave met geselecteerde taal- en volumebalk
- » RFID-kaartlezer
- » Tactiele "Next-in-line"-drukknop
- » Tactiele "Priority"-drukknop
- » Algemene systeemvolumeregeling

Connectiviteit

- » Schroefvergrendeling om een verwijderbare microfoon aan te sluiten.

D-MIC30SL	71.98.0053
D-MIC40SL	71.98.0054
D-MIC50SL	71.98.0055

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » Twee 3,5 mm stereo jack-aansluitingen voor een hoofdtelefoon
- » Plixus aandrijving

Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Authentication	71.98.1105
CoCon Interpretation	71.98.1107

Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	PC/ABS
Kleur	Black matt, RAL9011
Formaat (mm)	230 (b) × 130 (h) × 60 (d)
Formaat verpakt (mm)	250 (b) × 150 (h) × 90 (d)
Gewicht	480g
Gewicht verpakt	620g
Elektrisch	
Spanning	48 VDC
Verbruik	(typ.) < 3.5 W (max. 4.5 W)
Luidspreker uitvoer	
Maximale uitvoerkracht	> 1 W
Frequentierespons	200-20,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Belast impedantie	8 Ω
Hoofdtelefoon uitvoer	
Maximale uitvoer	> 10 mW
Frequentie uitvoer	22-22,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal level	< 0.1%
Belast impedantie	16-32 Ω
Microfoon invoer	
Nominaal invoerniveau	-54.7 dBV
Maximaal invoerniveau	-24.6 dBV
Invoer impedantie	1 kΩ
Dynamisch bereik	> 93 dB
Frequentie respons	25-20,000 Hz
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 70°C
Luchtvochtigheid	5-95% (niet condenserend)