

Plixus V-OUT

Plixus Video-OUT Box



Descripción

La unidad Plixus Video-OUT Box es el complemento perfecto para extraer cualquier flujo de vídeo de la red Plixus® con destino a un dispositivo externo.

Permite enviar presentaciones, vídeos grabados, vídeo en vivo (de cámaras o de una videoconferencia) y otros contenidos a cualquier pantalla o proyector.

Para garantizar una compatibilidad máxima, la unidad Plixus Video-OUT Box está equipada con varias interfaces: 2 puertos de red de conferencia Plixus, una salida HDMI, contactos secos y una conexión de selección de vídeo. Los flujos de vídeo se pueden seleccionar utilizando el accesorio Plixus V-SEL o se pueden obtener estableciendo contacto entre el interviniente y el flujo respectivo. Todo ello ofrece una gran flexibilidad a los instaladores. Incluso el montaje resulta muy sencillo: la unidad Video-OUT Box tiene opciones de montaje en carril DIN o en soporte VESA, con la comodidad de la arquitectura Plixus: solo se necesita un cable CAT 5e para conectar la unidad a la red.

Características y ventajas

- » Instalación Plug & Play
- » Solo requiere un cable CAT 5e
- » Soporte de todos los formatos hasta 1080p/60
- » Una unidad Video-OUT Box puede presentar uno de los 6 flujos de vídeo disponibles en la red Plixus
- » Es posible combinar varias unidades Video-OUT Box en un grupo de salida de vídeo
- » La selección del flujo de salida de vídeo se puede efectuar mediante:
 - › Enrutamiento fijo desde la aplicación CoCon Video Routing
 - › Selección individual de flujos mediante los botones opcionales de selección de vídeo (requiere V-SEL)
 - › Selección individual de flujo a través de los contactos secos disponibles en la unidad de salida
 - › Asignación de la salida a uno de los flujos disponibles en Plixus a través de API
- » Transporte de vídeo con sincronización labial con un retardo inferior a un fotograma
- » Integración fluida en la red Plixus
- » Dimensiones reducidas
- » Opción de montaje VESA
- » Opción de montaje en carril DIN

Conectividad

- » 2 puertos de conferencia
- » 1 salida HDMI (con conector de rosca)
- » Contactos secos
- » Puerto de selección de vídeo
- » Alimentación a través de Plixus

Software

- » Opcionalmente, la siguiente licencia permite configurar, administrar y utilizar toda la funcionalidad de la unidad:

CoCon Video Routing **71.98.1113**

Accesorios

- » Es posible conectar a la unidad un botón físico de selección de vídeo.

Plixus V-SEL **71.98.2923**

Especificaciones

Mecánicas	
Material	Acero
Color	Tiger Carbon 01
Dimensiones (mm)	146 (a) × 26 (h) × 83 (p)
Dimensiones inc. envase (mm)	Pendiente de confirmar
Peso	280 g
Peso inc. envase	Pendiente de confirmar
Conector de alimentación de red	
Tensión	48 VCC
Consumo de corriente	0,15 A
Consumo	5,5 W
Puertos de red de conferencia	
Alimentación a través de cable	48 VCC
Velocidad del enlace	1000 Mbps