

# Plixus V-OUT

## Plixus Video-OUT Box



### Beschrijving

De Plixus Video-OUT Box is uw beste vriend om videostreams uit het Plixus®-netwerk over te nemen op een extern apparaat.

Neem een presentatie, video-opname, live beelden (van camera of videoconferentie) enzovoort, en maak deze beschikbaar voor een beeldscherm of projector.

Om een maximale compatibiliteit te garanderen, is de Plixus Video-OUT Box uitgerust met meerdere interfaces. Hij beschikt over 2 Plixus conferentienetwerkpoorten, een HDMI-uitgang, droge contacten en een videoselectieaansluiting.

Videostreams kunnen worden geselecteerd met behulp van het accessoire Plixus V-SEL of dit is mogelijk door contact te maken tussen de vergaderzaal en de betreffende stream. Daardoor biedt hij installateurs een grote flexibiliteit. Zelfs het monteren van de unit is erg eenvoudig: de Video-OUT Box is geschikt voor VESA- en DIN-railmontage.

En tot slot biedt hij het gemak van de Plixus-architectuur: een gewone CAT 5e-kabel is al wat u nodig hebt om hem aan te sluiten op het netwerk.

### Kenmerken & Voordelen

- » Plug-and-play setup
- » Eén CAT 5e-kabel volstaat
- » Ondersteuning voor alle formaten tot 1080p/60
- » Een video-uitgangsbbox kan een van de 6 videostreams weergeven die beschikbaar zijn op het Plixus-netwerk
- » Er kunnen meerdere video-uitgangsbboxen worden gecombineerd in een video-uitgangsgroep.
- » Selectie van de video-uitgangstream is mogelijk door:
  - › Vaste routing binnen de CoCon Video routing-applicatie
  - › Individuele selectie van de stream met de optionele videoselectieknoppen (V-SEL vereist)
  - › Individuele selectie van de stream via de droge contacten op de uitgangsbbox
  - › De uitgang op een van de beschikbare Plixus-streams in te stellen via API
- » Video met lipsynchronisatie transporteren met een vertraging van minder dan één frame
- » Moeiteloze integratie in Plixus-netwerk
- » Compacte afmetingen
- » VESA-montage mogelijk
- » DIN-rail-montage mogelijk

## Connectiviteit

- » 2 Conferentiepoorten
- » 1 HDMI OUT (met schroefvergrendeling)
- » Droge contacten
- » Videoselectiesleuf
- » Plixus voeding

## Software

- » Om het apparaat volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de volgende licentie optioneel:

**CoCon Video Routing**                      **71.98.1113**

## Accessoires

- » Er kan een fysieke videoselectieknop worden aangesloten op de unit.

**Plixus V-SEL**                                      **71.98.2923**

## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger Carbon 01
Afmetingen (mm)	146 (b) × 26 (h) × 83 (d)
Afmetingen verpakt (mm)	Nog te bepalen
Gewicht	280 g
Gewicht verpakt	Nog te bepalen
Netwerkvoedingsconnector	
Spanning	48 VDC
Stroomverbruik	0,15 A
Stroomverbruik	5,5 W
Conferentienetwerkpoorten	
Voeding via kabel	48 VDC
Verbindingssnelheid	1000 Mbps