

# Confidea F-DI

## Confidea Flushmount Delegate Interpretation Unit



### Beschrijving

De Confidea F-DI van Televic is het paneel voor afgevaardigden voor elementaire discussiesystemen, uitgerust met een geïntegreerde luidspreker en simultaanvertaling.

De kleine vormfactor, ondergebracht in een elegante behuizing, maakt een minimalistische integratie in elk vergadermeubilair mogelijk. De geïntegreerde luidspreker creëert een gedistribueerd geluidsveld in de vergaderruimte, waardoor de verstaanbaarheid wordt verbeterd zonder dat er een extra geluidssysteem voor de kamer nodig is.

Het paneel heeft een schroefvergrendelingsconnector voor een verwijderbare microfoon (verkrijgbaar in versies van 30, 40 of 50 cm). Een 3,5 mm jack-aansluiting is beschikbaar om een koptelefoon of een hoorlus aan te sluiten voor slechthorenden. Voor simultane interpretatie heeft het paneel een kanaalkiezer en aanpassing van het hoofdtelefoonvolume.

Het informatiedisplay toont het kanaalnummer en de ISO-code van de geselecteerde taal en de volume-instelling. De voorzittersversie van dit paneel heeft extra bedieningselementen (zie Confidea F-CI 71.98.0513).

### Voordelen

De Confidea F-DI is een slanke en discrete oplossing die perfect geschikt is voor vergaderruimtes zonder een bestaand geluidssysteem. De mogelijkheid om een koptelefoon aan te sluiten, biedt toegankelijkheid voor slechthorenden. De duidelijke en eenvoudige kanaalselectie maakt gebruiksvriendelijke simultaanvertalingsconferenties mogelijk.

De eenheid is beschikbaar in verschillende aangepaste kleuren, maten en afwerkingen om zich netjes in elke omgeving te mengen. De Confidea F-DI wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk en redundante bekabeling om maximale betrouwbaarheid te garanderen. Ten slotte is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons.

## Kenmerken

- » Basis discussiefunctie
- » Functie voor simultane vertalingen
- » Tastbare microfoondrukknop met geïntegreerde LED
- » Hoofdtelefoon met volumeregeling
- » Keuzeschakelaar voor het taalkanaal
- » Geïntegreerde luidspreker
- » Afgeronde hoeken voor eenvoudige installatie
- » Handelsmerk natuurlijke Televic Sound
- » Beschikbaar in aangepaste kleuren, maten, afwerkingen

## Connectiviteit

- » Microfoonconnector met schroefsluiting. Microfoons worden apart verkocht.

<b>D-MIC30SL</b>	<b>71.98.0053</b>
<b>D-MIC40SL</b>	<b>71.98.0054</b>
<b>D-MIC50SL</b>	<b>71.98.0055</b>

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » 3,5 mm stereo jack-aansluiting voor hoofdtelefoon
- » Plixus aandrijving

## Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>
<b>CoCon Interpretation</b>	<b>71.98.1107</b>

## Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger coating Carbon 01
Formaat (mm)	210 (w) × 80 (h) × 70 (d)
Formaat verpakt (mm)	250 (w) × 120 (h) × 85 (d)
Gewicht	740g
Gewicht verpakt	860g
Elektrisch	
Voltage	48 VDC
Huidig verbruik	4 W
Luidspreker uitvoer	
Maximale uitvoerkracht	> 1 W
Frequentierespons	200-20,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Load impedance	8 Ω
Hoofdtelefoon uitvoer	
Maximale uitvoer	> 10 mW
Frequentierespons	22-22,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Load impedance	16-32 Ω
Microfoon invoer	
Dynamisch bereik	> 90 dB
Frequentierespons	20-20,000 Hz
THD @ nominaal niveau	0.1%
Scherm	
Scherm type	OLED
Resolutie	128 × 64
Karakter hoogte	5 mm
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslag- en transporttemperatuur	-20 tot 70°C
Relatieve luchtvochtigheid	<95%, >5%

## Technische tekening

