

# Confidea T-D21

## Confidea Tabletop Delegate Discussion & Twin Interpretation Unit



### Beschrijving

De Confidea T-D21 is de tafelbladafgeefeenheid van Televic voor discussiesystemen in combinatie met simultaanvertaling, geschikt voor 2 afgevaardigden. Het combineert een slank, eigentijds ontwerp en uitstekende verstaanbaarheid met moeiteloos gebruiksgemak.

Het apparaat heeft een enkele microfoonknop, 2 kanaalselectoren en twee hoofdtelefoonuitgangen met twee volumeregelaars. Hiermee kunnen zowel afgevaardigden afspreken als spreken om te spreken en naar de spreker luisteren in zijn moedertaal.

Twee OLED-informatieschermen geven het geselecteerde kanaalnummer, de afgekorte kanaalnaam in ISO-formaat en een volumebalk aan.

De units verbinden elkaar in serieschakeling via Cat 5e Plixus®-netwerkbekabeling. De RJ45-connectoren zitten verborgen in de basis van het apparaat en de kabels worden op hun plaats gehouden door twee inkepingen in de behuizing van het apparaat.

### Voordelen

De Confidea T-D21 is een slanke en stijlvolle oplossing en kan in een oogwenk worden opgezet. De invoer- en uitvoerverbindingen zijn automatisch waarneembaar en uitwisselbaar. Het resultaat is dat de installatie eenvoudig, snel en eenvoudig is, waardoor dit het ideale systeem is voor vaak veranderende omgevingen.

De verwijderbare microfoon is immuun voor interferentie van mobiele telefoons, dus deelnemers kunnen hun telefoon tijdens de vergadering ingeschakeld laten. De Confidea T-D21 wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk met redundante bekabeling en hot swapping-opties om maximale betrouwbaarheid te garanderen. Ten slotte is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons.

## Kenmerken

- » Ingebouwde hoogwaardige luidspreker die automatisch wordt gedempt wanneer de microfoon actief is, om akoestische feedback te voorkomen.
- » Microfoon aan / uit of spreekopdracht om te spreken met één signaleringsled per knop
- » Twee hoofdtelefoonuitgangen
- » Twee aanpassingen van het hoofdtelefoonvolume
- » Tweekanaals Up / Down-aanpassingen
- » Er worden twee OLED-kanaal- en volume-informatie weergegeven

## Connectiviteit

- » Schroefvergrendeling om een verwijderbare microfoon aan te sluiten.

<b>D-MIC30SL</b>	<b>71.98.0053</b>
<b>D-MIC40SL</b>	<b>71.98.0054</b>
<b>D-MIC50SL</b>	<b>71.98.0055</b>
<b>D-MIC70SL</b>	<b>71.98.0057</b>
<b>D-MIC40FF</b>	<b>71.98.0059</b>
<b>D-MIC40BC-C</b>	<b>71.98.0072</b>
<b>D-MIC40BC-H</b>	<b>71.98.0073</b>

- » Twee 3,5 mm stereo jack-aansluiting voor een hoofdtelefoon

<b>TEL152 Headphones</b>	<b>71.04.0154</b>
--------------------------	-------------------

## Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>
<b>CoCon Interpretation</b>	<b>71.98.1107</b>

## Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	ABS
Kleur	Zwart
Formaat (mm)	250 (b) × 70 (h) × 80 (d)
Formaat verpakt (mm)	285 (b) × 85 (h) × 120 (d)
Gewicht	880g
Gewicht verpakt	1000g
Elektrisch	
Voltage	48 VDC
Verbruik	(typ.) < 3.5 W (max. 4.5 W)
Luidspreker uitvoer	
Maximale uitvoerkracht	> 1 W
Frequentierespons	200-20,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Belast impedantie	8 Ω
Hoofdtelefoon uitvoer	
Maximale uitvoer	> 10 mW
Frequentierespons	22-22,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Belast impedantie	16-32 Ω
Microfoon invoer	
Nominaal invoerniveau	-54.7 dBV
Maximaal invoerniveau	-24.6 dBV
Invoer impedantie	1 kΩ
Dynamisch bereik	> 93 dB
Frequentierespons	25-20,000 Hz
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 70°C
Luchtvochtigheid	5-95% (niet condenserend)