

# Confidea T-2D21

## Confidea Tabletop Double Delegate Interpretation Unit



### Beschrijving

De Confidea T-2D21 is de tafelbladafgeefeenheid van Televic voor discussiesystemen in combinatie met simultaanvertaling, geschikt voor 2 afgevaardigden. Het combineert een slank, eigentijds ontwerp en uitstekende verstaanbaarheid met moeiteloos gebruiksgemak.

De unit heeft 2 kanaalselecteurs en twee hoofdtelefoonuitgangen met twee volumeregelaars. Hiermee kunnen zowel afgevaardigden afspreken als spreken om te spreken en naar de spreker luisteren in zijn moedertaal.

Twee OLED-informatieschermen geven het geselecteerde kanaalnummer, de afgekorte kanaalnaam in ISO-formaat en een volumebalk aan. De units verbinden elkaar in serieschakeling via Cat 5e Plixus®-netwerkbekabeling. De RJ45-connectoren zitten verborgen in de basis van het apparaat en de kabels worden op hun plaats gehouden door twee inkepingen in de behuizing van het apparaat.

### Voordelen

De Confidea T-2D21 is een slanke en stijlvolle oplossing en kan in een handomdraai worden opgezet. De invoer- en uitvoerverbindingen zijn automatisch waarneembaar en uitwisselbaar. Het resultaat is dat de installatie eenvoudig, snel en eenvoudig is, waardoor dit het ideale systeem is voor vaak veranderende omgevingen.

De verwijderbare microfoon is immuun voor interferentie van mobiele telefoons, dus deelnemers kunnen hun telefoon tijdens de vergadering ingeschakeld laten. De Confidea T-2D21 wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk met redundante bekabeling en hot swapping-opties om maximale betrouwbaarheid te garanderen. Ten slotte is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons.

## Kenmerken

- » Ingebouwde hoogwaardige luidspreker die automatisch wordt gedempt wanneer de microfoon actief is, om akoestische feedback te voorkomen
- » Twee microfoon aan / uit of spreekwoorden om te spreken met een signalering LED op elke knop
- » Twee hoofdtelefoonuitgangen met twee volumeregelaars
- » Twee OLED-informatie wordt weergegeven met de geselecteerde taal- en volumebalk

## Connectiviteit

- » Schroefvergrendeling om een verwijderbare microfoon aan te sluiten.

<b>D-MIC30SL</b>	<b>71.98.0053</b>
<b>D-MIC40SL</b>	<b>71.98.0054</b>
<b>D-MIC50SL</b>	<b>71.98.0055</b>

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » Twee 3,5 mm stereo jack-aansluitingen voor een hoofdtelefoon
- » Plixus-powered

## Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>
<b>CoCon Interpretation</b>	<b>71.98.1107</b>

## Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	ABS
Kleur	Zwart
Formaat (mm)	250 (w) × 70 (h) × 80 (d)
Formaat verpakt (mm)	285 (w) × 85 (h) × 120 (d)
Gewicht	880g
Gewicht verpakt	1000g
Elektrisch	
Spanning	48 VDC
Verbruik	(typ.) < 3.5 W (max. 4.5 W)
Luidspreker uitvoer	
Maximale uitvoerkracht	> 1 W
Frequentieresponse	200-20,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Belast impedantie	8 Ω
Hoofdtelefoon uitvoer	
Maximale uitvoer	> 10 mW
Frequentieresponse	22-22,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Belast impedantie	16-32 Ω
Microfoon invoer	
Nominaal invoer niveau	-54.7 dBV
Maximaal invoer niveau	-24.6 dBV
Invoer impedantie	1 kΩ
Dynamisch bereik	> 93 dB
Frequentieresponse	25-20,000 Hz
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 70°C
Luchtvochtigheid	5-95% (niet condenserend)