

# Confidea F-CS

## Selettore di canale a filo Confidea



### Descrizione

Confidea F-CS è il pannello dei delegati di Televic per l'ascolto passivo nei sistemi con interpretazione simultanea.

Il fattore di forma ridotto nell'elegante alloggiamento consente un'integrazione minimalista nell'arredo di qualsiasi sala riunioni. Inoltre, l'unità può essere montata in orizzontale o in verticale, ossia in caso di integrazione nei braccioli dei posti a sedere negli auditorium.

È disponibile una presa jack da 3,5 mm per collegare le cuffie o un apparecchio (circuito) acustico per gli utenti ipoacusici. Per l'interpretazione simultanea, il pannello è dotato di selettore del canale e regolazione del volume delle cuffie. Il display con le informazioni riporta il numero di canale, il codice ISO della lingua selezionata e l'impostazione del volume.

### Vantaggi

Confidea F-CS è una soluzione elegante e discreta, che si integra alla perfezione in qualsiasi contesto, dalle scrivanie ai braccioli dei posti a sedere negli auditorium. La possibilità di collegare le cuffie assicura l'accessibilità agli utenti ipoacusici. Il selettore di canale semplice e chiaro garantisce un'interpretazione simultanea agevole durante la conferenza.

Disponibile in svariate dimensioni, finiture e colori personalizzati, l'unità si inserisce ordinatamente in qualsiasi ambiente. Il modello Confidea F-CS è supportato dalla rete Plixus® e dal cablaggio ridondante, a garanzia della massima affidabilità.

### Caratteristiche

- » Funzione di ascolto passivo
- » Funzione di interpretazione
- » Regolazione del volume delle cuffie
- » Selettore del canale della lingua (64 canali disponibili)
- » Display con informazioni sui canali
- » Angoli arrotondati per una facile installazione.
- » Marchio Natural Televic Sound
- » Montaggio orizzontale o verticale (scrivanie o braccioli)
- » Disponibile con dimensioni, finiture e colori personalizzati

## Connettività

- » Due connettori RJ 45 per il cablaggio ad anello (loop-through)
- » Presa jack stereo da 3,5 mm per le cuffie
- » Con tecnologia Plixus

## Software

- » Per configurare, gestire e utilizzare l'unità, è necessario il software di gestione CoCon di Televic. Sono disponibili le seguenti licenze standard:

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Interpretation</b>	<b>71.98.1107</b>

## Certificazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

## Specifiche

Meccaniche	
Materiale	Acciaio
Colore	Rivestimento Tiger Carbon 01
Dimensioni (mm)	155 (l) × 50 (a) × 30 (p)
Formato del prodotto confezionato (mm)	205 (l) × 85 (a) × 40 (p)
Peso	220 g
Peso del prodotto confezionato	280 g
Elettriche	
Tensione	48 VCC
Consumo di corrente	2 W
Uscita cuffie	
Uscita massima	> 10 mW
Risposta in frequenza	22-22.000 Hz
Gamma dinamica	> 90 dB
THD al livello nominale	< 0,1%
Impedenza di carico	16-32 Ω

# Disegno tecnico

