

Confidea F-CD

Confidea Flushmount Chairman Discussion Unit



Beschrijving

De Confidea F-CD is het voorzitterpaneel van Televic voor elementaire discussiesystemen, uitgerust met een geïntegreerde luidspreker. De kleine vormfactor, ondergebracht in een elegante behuizing, maakt een minimalistische integratie in elk vergadermeubilair mogelijk.

De geïntegreerde luidspreker creëert een gedistribueerd geluidsveld in de vergaderruimte, waardoor de verstaanbaarheid wordt verbeterd zonder dat er een extra geluidssysteem voor de kamer nodig is.

Het paneel heeft een schroefvergrendelingsconnector voor een verwijderbare microfoon (verkrijgbaar in versies van 30, 40 of 50 cm). Een 3,5 mm jack-aansluiting is beschikbaar om een koptelefoon of een hoorlus aan te sluiten voor slechthorenden. De voorzittersversie heeft 2 extra knoppen in vergelijking met de deelnemerspost: "Next-in-line" en "Priority".

Voordelen

De Confidea F-CD is een slanke en discrete oplossing die perfect geschikt is voor vergaderruimtes zonder een bestaand geluidssysteem. De mogelijkheid om een koptelefoon aan te sluiten, biedt toegankelijkheid voor slechthorenden.

De eenheid is beschikbaar in verschillende aangepaste kleuren, maten en afwerkingen om zich netjes in elke omgeving te mengen. De Confidea F-CD wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk en redundante bekabeling om maximale betrouwbaarheid te garanderen.

Ten slotte is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons.

Features

- » Basis discussiefunctie
- » Tastbare microfoondrukknop met geïntegreerde LED
- » Tactiele "Next-in-line"-drukknop
- » Tactiele "Priority"-drukknop
- » Geïntegreerde luidspreker
- » Afgeronde hoeken voor eenvoudige installatie
- » Handelsmerk natuurlijke Televic Sound
- » Beschikbaar in aangepaste kleuren, maten, afwerkingen

Connectiviteit

- » Microfoonconnector met schroefsluiting. Microfoons worden apart verkocht.

D-MIC30SL	71.98.0053
D-MIC40SL	71.98.0054
D-MIC50SL	71.98.0055

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » 3,5 mm stereo jack-aansluiting voor hoofdtelefoon
- » Plixus aandrijving

Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

CoCon Discussion	71.98.1101
CoCon Signage	71.98.1102

Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger coating Carbon 01
Formaat (mm)	180 (b) × 80 (h) × 70 (d)
Formaat verpakt (mm)	235 (b) × 120 (h) × 85 (d)
Gewicht	640g
Gewicht verpakt	740g
Elektrisch	
Voltage	48 VDC
Huidig verbruik	3.5 W
Microfoon uitvoer	
Maximale uitvoerkracht	> 1 W
Frequentierespons	200-20,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Load impedance	8 Ω
Hoofdtelefoon uitvoer	
Maximale uitvoer	> 10 mW
Frequentierespons	22-22,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Load impedance	16-32 Ω
Microfoon invoer	
Dynamisch bereik	> 90 dB
Frequentierespons	20-20,000 Hz
THD @ nominaal niveau	0.1%
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslag- en transporttemperatuur	-20 tot 70°C
Relatieve luchtvochtigheid	<95%, >5%

Technische tekening

