

# Confidea T-DD

## Confidea Tabletop Delegate Discussion Unit



### Beschrijving

De Confidea T-DD is Televic's tafelbladafgeefeenheid voor elementaire discussiesystemen. Het combineert een slank, eigentijds ontwerp en uitstekende verstaanbaarheid met moeiteloos gebruiksgemak.

De units zijn uitgerust met een microfoon aan / uit of een knop om te spreken en hebben twee hoofdtelefoonuitgangen met een enkele volumeregeling.

De voorzittersversie van dit apparaat heeft extra bedieningselementen. De units verbinden elkaar in serieschakeling via Cat 5e Plixus®-netwerkbekabeling. De RJ45-connectoren zitten verborgen in de basis van het apparaat en de kabels worden op hun plaats gehouden door twee inkepingen in de behuizing van het apparaat.

### Voordelen

De Confidea T-DD is een slanke en stijlvolle oplossing en kan in een handomdraai worden opgezet. De invoer- en uitvoerverbindingen zijn automatisch waarneembaar en uitwisselbaar. Het resultaat is dat de installatie eenvoudig, snel en eenvoudig is, waardoor dit het ideale systeem is voor vaak veranderende omgevingen.

De verwijderbare microfoon is immuun voor interferentie van mobiele telefoons, dus deelnemers kunnen hun telefoon tijdens de vergadering ingeschakeld laten. De Confidea T-DD wordt gedekt door het Plixus®-netwerk met redundante bekabeling en hot swapping-opties om maximale betrouwbaarheid te garanderen. Ten slotte is de afgeschermd microfoon immuun voor storing van mobiele telefoons

### Kenmerken

- » Ingebouwde hoogwaardige luidspreker die automatisch wordt gedempt wanneer de microfoon actief is, om akoestische feedback te voorkomen
- » Microfoon aan / uit of spreektaal op verzoek met twee signaleringsleds
- » Twee hoofdtelefoonuitgangen met enkele volumeregeling
- » Handelsmerk natuurlijke Televic Sound

## Connectiviteit

- » Schroefvergrendeling om een verwijderbare microfoon aan te sluiten.

<b>D-MIC30SL</b>	<b>71.98.0053</b>
<b>D-MIC40SL</b>	<b>71.98.0054</b>
<b>D-MIC50SL</b>	<b>71.98.0055</b>

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » Twee 3,5 mm stereo jack-aansluitingen voor een hoofdtelefoon
- » Plixus aandrijving

## Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar:

<b>CoCon Discussion</b>	<b>71.98.1101</b>
<b>CoCon Signage</b>	<b>71.98.1102</b>

## Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	PC/ABS
Kleur	Black matt, RAL9011
Formaat (mm)	230 (b) × 130 (h) × 60 (d)
Formaat verpakt (mm)	250 (b) × 150 (h) × 90 (d)
Gewicht	480 g
Gewicht verpakt	620 g
Elektrisch	
Voltage	48 VDC
Verbruik	(typ.) < 3.5 W (max. 4.5 W)
Luidspreker uitvoer	
Maximale uitvoerkracht	> 1 W
Frequentierespons	200-20,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Belast impedantie	8 Ω
Luidspreker invoer	
Maximale invoer	> 10 mW
Frequentie invoer	22-22,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal level	< 0.1%
Belast impedantie	16-32 Ω
Microfoon invoer	
Nominaal invoerniveau	-54.7 dBV
Maximaal invoerniveau	-24.6 dBV
Invoer impedantie	1 kΩ
Dynamisch bereik	> 93 dB
Frequentie respons	25-20,000 Hz
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslagtemperatuur	-20 tot 70°C
Luchtvochtigheid	5-95% (niet condenserend)