

Plixus V-OUT

Boîtier de sortie vidéo Plixus



Description

Le boîtier de sortie vidéo Plixus est le compagnon parfait pour extraire tout flux vidéo du réseau Plixus® vers un appareil externe.

Prenez des présentations, des vidéos enregistrées, des vidéos en direct (à partir d'une caméra ou d'une vidéoconférence), etc. et mettez-les à la disposition de tout écran ou projecteur.

Pour garantir le plus d'options de compatibilité possible, le boîtier de sortie vidéo Plixus est équipé de plusieurs interfaces.

Il dispose de 2 ports du réseau de conférence Plixus, d'une sortie HDMI, de contacts secs et d'une connexion de sélection de vidéo. Les flux vidéo peuvent être sélectionnés en utilisant l'accessoire Plixus V-SEL ou en établissant un contact entre la source et le flux respectif. Par conséquent, cela offre aux installateurs une grande flexibilité. Même le montage de l'unité est un jeu d'enfant : le boîtier de sortie vidéo a des options de montage sur rail VESA et DIN.

Enfin, il bénéficie de la commodité de l'architecture Plixus : un simple câble CAT 5e suffit pour le connecter au réseau.

Fonctionnalités et avantages

- » Configuration plug-and-play
- » Un seul câble CAT 5e suffit
- » Prend en charge tous les formats jusqu'à 1080p/60
- » Un boîtier de sortie vidéo peut afficher l'un des 6 flux vidéo disponibles sur le réseau Plixus
- » Plusieurs boîtiers de sortie vidéo peuvent être combinés dans un groupe de sortie vidéo.
- » La sélection du flux de sortie vidéo peut se faire par :
 - › Routage fixe dans l'application CoCon Video routing
 - › Sélection d'un flux individuel avec les boutons de sélection de vidéo en option (V-SEL nécessaire)
 - › Sélection d'un flux individuel avec les contacts secs disponibles sur le boîtier de sortie
 - › Définition de la sortie sur l'un des flux Plixus disponibles par l'intermédiaire de l'API
- » Transporte les vidéos avec synchronisation labiale avec un retard inférieur à une seule image
- » Intégration facile au réseau Plixus
- » Faible encombrement
- » Option de montage VESA
- » Option de montage sur rail DIN

Connectivité

- » 2 ports de conférence
- » 1 sortie HDMI (avec serrage à vis)
- » Contacts secs
- » Fente de sélection vidéo
- » Alimenté par Plixus

Logiciel

- » Pour entièrement configurer, gérer et utiliser l'appareil, la licence suivante est en option :

CoCon Video Routing **71.98.1113**

Accessoires

- » Un bouton de sélection vidéo physique peut être raccordé à l'unité.

Plixus V-SEL **71.98.2923**

Spécifications

Mécanique	
Matériau	Acier
Couleur	Tiger Carbon 01
Dimensions (mm)	146 (l) × 26 (H) × 83 (P)
Dimensions avec emballage (mm)	À déterminer
Poids	280 g
Poids avec emballage	À déterminer
Connecteur d'alimentation du réseau	
Tension	48 V CC
Consommation de courant	0,15 A
Consommation électrique	5,5 W
Ports du réseau de conférence	
Alimentation par câble	48 V CC
Vitesse de liaison	1000 Mb/s