

Plixus V-IN

Plixus Video-IN Box



Beschrijving

De Plixus Video-IN Box is uw beste vriend om videostreams in te voegen in het Plixus®-netwerk.

Neem een presentatie, video-opname van een camera of een videoconferentie en maak deze beschikbaar voor elke deelnemer.

Om een maximale compatibiliteit te garanderen, is de Plixus Video-IN Box uitgerust met meerdere interfaces. Hij beschikt over 2 Plixus conferentienetwerkpooten, een HDMI-ingang, droge contacten om een videostream aan te vragen en een speciale videoaanvraagsleuf. Daardoor biedt hij installateurs een grote flexibiliteit.

Zelfs het monteren van de unit is erg eenvoudig: de Video-IN Box is geschikt voor VESA- en DIN-railmontage. En tot slot biedt hij het gemak van de Plixus-architectuur: een gewone CAT 5e-kabel is al wat u nodig hebt om hem aan te sluiten op het netwerk.

Kenmerken & Voordelen

- » Plug-and-play setup
- » Eén CAT 5e-kabel volstaat
- » Ondersteuning voor alle formaten tot 1080p/60
- » Ondersteunt tot 6 simultane videostreams die worden geïnjecteerd in het Plixus-netwerk
- » Mogelijkheid om meerdere ingangsboxen te combineren in een groep. Deze groepering biedt in combinatie met de toevoeging van videovraagknoppen op de ingangsboxen de mogelijkheid om inhoud van elke ingangsbox in de groep weer te geven en de video naar de geconfigureerde presentatiestream op het Plixus-netwerk te sturen.
- » Video met lipsynchronisatie transporteren met een vertraging van minder dan één frame
- » Moeiteloze integratie in Plixus-netwerk
- » Compacte afmetingen
- » VESA-montage mogelijk
- » DIN-rail-montage mogelijk

Connectiviteit

- » 2 Conferentiepooten
- » 1 HDMI IN (met schroefvergrendeling)
- » Droge contacten
- » Videoaanvraagsleuf
- » Plixus voeding

Accessoires

Er kan een fysieke videovraagknop worden aangesloten op de unit.

Plixus V-REQ

71.98.2921

Software

Om het apparaat volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicentie is vereist:

CoCon Video Routing

71.98.1113

Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger Carbon 01
Afmetingen (mm)	146 (b) × 26 (h) × 83 (d)
Afmetingen verpakt (mm)	Nog te bepalen
Gewicht	280
Gewicht verpakt	Nog te bepalen
Netwerkvoedingsconnector	
Spanning	48 VDC
Stroomverbruik	0,15 A
Stroomverbruik	6 W
Conferentienetwerkpoorten	
Voeding via kabel	48 VDC
Verbindingssnelheid	1000 Mbps