

# Confidea F-CS

## Confidea Flushmount Channel Selector



### Beschrijving

De Confidea F-CS van Televic is het paneel voor afgevaardigden voor passief luisteren in systemen met simultane vertaling.

De kleine vormfactor, ondergebracht in een elegante behuizing, maakt een minimalistische integratie in elk vergadermeubilair mogelijk. Bovendien kan de unit in landschap of in portret worden gemonteerd, d.w.z. in het geval van integratie in de armleuningen van zittingen van de auditorium.

Een 3,5 mm jack-aansluiting is beschikbaar om een koptelefoon of een hoorlus aan te sluiten voor slechthorenden. Voor simultane vertalingen heeft het paneel een kanaalkiezer en Voor simultane vertalingen heeft het paneel een kanaalkiezer en voorziet het de mogelijkheid het volume van de hoofdtelefoon aan te passen. Het informatiedisplay toont het kanaalnummer en de ISO-code van de geselecteerde taal en de volume-instelling.

### Voordelen

De Confidea F-CS is een slanke en discrete oplossing die perfect geschikt is om in elke context te integreren, van bureaus tot armleuningen in zittingen van het auditorium. De mogelijkheid om een koptelefoon aan te sluiten biedt

toegankelijkheid voor slechthorenden. De duidelijke en eenvoudige kanaalselectie maakt conferenties met simultaanvertaling mogelijk

De eenheid is beschikbaar in verschillende aangepaste kleuren, maten en afwerkingen om zich netjes in elke omgeving te mengen. De Confidea F-CS wordt ondersteund door het Plixus®-netwerk en redundante bekabeling om maximale betrouwbaarheid te garanderen.

### Kenmerken

- » Passieve luisterfunctie
- » Functie voor simultane vertalingen
- » Volumeregeling aan de hoofdtelefoon
- » Keuzeschakelaar voor het taalkanaal (64 kanalen beschikbaar)
- » Kanaal informatiescherm
- » Afgeronde hoeken voor eenvoudige installatie
- » Handelsmerk natuurlijke Televic Sound
- » Opstelling in liggende of staande stand (bureaus of armleuningen)
- » Beschikbaar in aangepaste kleuren, maten, afwerkingen

## Connectiviteit

- » Twee RJ 45-connectoren voor doorlusbekabeling
- » 3,5 mm stereo jack-aansluiting voor hoofdtelefoon
- » Plixus aangedrijving

## Software

- » Om de eenheid volledig te configureren, te beheren en te gebruiken, is de CoCon-beheerssoftware van Televic vereist. De volgende standaardlicenties zijn beschikbaar

**CoCon Discussion** 71.98.1101

**CoCon Interpretation** 71.98.1107

## Certificaat

Regio	Certificaat
Europa	CE

## Specificaties

Mechanisch	
Materiaal	Staal
Kleur	Tiger coating carbon 01
Formaat (mm)	155 (b) × 50 (h) × 30 (d)
Formaat verpakt (mm)	205 (b) × 85 (h) × 40 (d)
Gewicht	220g
Gewicht	280g
Elektrisch	
Voltage	48 VDC
Huidig verbruik	2 W
Hoofdtelefoon uitvoer	
Maximale uitvoer	> 10 mW
Frequentierespons	22-22,000 Hz
Dynamisch bereik	> 90 dB
THD @ nominaal niveau	< 0.1%
Load impedance	16-32 Ω
Omgevingsfactoren	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45°C
Opslag- en transporttemperatuur	-20 tot 70°C
Relatieve luchtvochtigheid	<95%, >5%

## Technische tekening

